

ISOVER

Izolační desky a rohože z minerální vlny

Vhodné pro izolaci TZB a technologických celků

Mineral wool insulation boards and rolls

Suitable for insulation of HVAC and technological units

Ceník je platný od

01.08.2022

The price list is valid from

Pouze celá balení

ISOVER ORSTECH DESKY ISOVER ORSTECH SHEETS

| Katalogové číslo | Název produktu | Rozměry desky | Balení (m2) | Přepravní balení (m2) | Paleta (m2) | Cena Kč/ 1 m ² |
|--|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Catalog No. | Product name | Board dimensions | Packaging (m2) | Shipping packaging | Palette (m2) | Price Kč/ 1 m ² |
| ORSTECH 45 - desky bez povrchové úpravy, OH: 45 kg/m ³ , MST: 400 °C | | | | | | |
| 8645040.01 | ORSTECH 45 (tl. 40mm) | 1000 x 500 mm | 6 | 0.24 | 60 | 207.00 |
| 8645050.01 | ORSTECH 45 (tl. 50mm) | 1000 x 500 mm | 5 | 0.25 | 50 | 258.00 |
| 8645060.01 | ORSTECH 45 (tl. 60mm) | 1000 x 500 mm | 4 | 0.24 | 40 | 309.00 |
| 8645080.01 | ORSTECH 45 (tl. 80mm) | 1000 x 500 mm | 3 | 0.24 | 30 | 412.00 |
| 8645100.01 | ORSTECH 45 (tl. 100mm) | 1000 x 500 mm | 2.5 | 0.25 | 25 | 516.00 |
| ORSTECH 45 H - desky s ALU, OH: 45 kg/m ³ , MST: 400 °C / 100 °C | | | | | | |
| 8745040.01 | ORSTECH 45 H (tl. 40mm) | 1000 x 500 mm | 6 | 0.24 | 60 | 282.00 |
| 8745050.01 | ORSTECH 45 H (tl. 50mm) | 1000 x 500 mm | 5 | 0.25 | 50 | 333.00 |
| 8745060.01 | ORSTECH 45 H (tl. 60mm) | 1000 x 500 mm | 4 | 0.24 | 40 | 384.00 |
| 8745080.01 | ORSTECH 45 H (tl. 80mm) | 1000 x 500 mm | 3 | 0.24 | 30 | 487.00 |
| 8745100.01 | ORSTECH 45 H (tl. 100mm) | 1000 x 500 mm | 2.5 | 0.25 | 25 | 591.00 |
| ORSTECH 65 - desky bez povrchové úpravy, OH: 65 kg/m ³ , MST: 600 °C | | | | | | |
| 8665040.01 | ORSTECH 65 (tl. 40mm) | 1000 x 500 mm | 6 | 0.24 | 60 | 292.00 |
| 8665050.01 | ORSTECH 65 (tl. 50mm) | 1000 x 500 mm | 5 | 0.25 | 50 | 366.00 |
| 8665060.01 | ORSTECH 65 (tl. 60mm) | 1000 x 500 mm | 4 | 0.24 | 40 | 438.00 |
| 8665080.01 | ORSTECH 65 (tl. 80mm) | 1000 x 500 mm | 3 | 0.24 | 30 | 584.00 |
| 8665100.01 | ORSTECH 65 (tl. 100mm) | 1000 x 500 mm | 2.5 | 0.25 | 25 | 731.00 |
| ORSTECH 65 H - desky s ALU, OH: 65 kg/m ³ , MST: 600 °C / 100 °C | | | | | | |
| 8765040.01 | ORSTECH 65 H (tl. 40mm) | 1000 x 500 mm | 6 | 0.24 | 60 | 367.00 |
| 8765050.01 | ORSTECH 65 H (tl. 50mm) | 1000 x 500 mm | 5 | 0.25 | 50 | 441.00 |
| 8765060.01 | ORSTECH 65 H (tl. 60mm) | 1000 x 500 mm | 4 | 0.24 | 40 | 513.00 |
| 8765080.01 | ORSTECH 65 H (tl. 80mm) | 1000 x 500 mm | 3 | 0.24 | 30 | 659.00 |
| 8765100.01 | ORSTECH 65 H (tl. 100mm) | 1000 x 500 mm | 2.5 | 0.25 | 25 | 806.00 |

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

ISOVER ORSTECH ROHOŽE ISOVER ORSTECH ROLLS

| Katalogové číslo | Název produktu | Rozměry desky | Balení (m2) | Přepravní balení (m2) | Paleta (m2) | Cena Kč/ 1 m ² |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Catalog No. | Product name | Board dimensions | Packaging (m2) | Shipping packaging | Palette (m2) | Price Kč/ 1 m ² |
| ORSTECH LSP 40 - rohože s ALU, OH: 40 kg/m ³ , MST: 250 °C / 100 °C | | | | | | |
| 8640020.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 20mm) | 1000 x 8000 mm | 8 | 0.16 | 160 | 239.00 |
| 8640030.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 30mm) | 1000 x 6000 mm | 6 | 0.15 | 100 | 276.00 |
| 8640040.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 40mm) | 1000 x 4000 mm | 4 | 0.16 | 80 | 334.00 |
| 8640050.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 50mm) | 1000 x 3000 mm | 3 | 0.15 | 60 | 384.00 |
| 8640060.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 60mm) | 1000 x 3000 mm | 3 | 0.18 | 60 | 431.00 |
| 8640080.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 80mm) | 1000 x 2000 mm | 2 | 0.16 | 40 | 549.00 |
| 8640100.01 | ORSTECH LSP 40 (tl. 100mm) | 1000 x 2300 mm | 2.3 | 0.23 | 41.4 | 666.00 |
| ORSTECH LSP PYRO - rohože s ALU, OH: 65 kg/m ³ , MST: 600 °C / 100 °C | | | | | | |
| 8865040.01 | ORSTECH LSP PYRO (tl. 40mm) | 1000 x 4000 mm | 4 | 0.16 | 63 | 451.00 |
| 8865050.01 | ORSTECH LSP PYRO (tl. 50mm) | 1000 x 3000 mm | 3 | 0.15 | 63 | 512.00 |

* ceníková cena a termín dodání na vyžádání

Ceny uvedeny bez DPH, fco Praha 9 - Horní Počernice

Technické parametry Technical properties

| | | |
|--|------------|---|
| Použití pro teplotní rozsah ORSTECH 45 | do +400°C | Temperature range ORSTECH 45 |
| ORSTECH 65, LSP PYRO | do +600°C | ORSTECH 65, LSP PYRO |
| ORSTECH LSP 40 | do +250°C | ORSTECH LSP 40 |
| Tepelná vodivost λ při 50°C ORSTECH 45 | 0,042 W/mK | Thermal conductivity λ at 50°C Orstech 45 |
| ORSTECH 65 | 0,041 W/mK | ORSTECH 65 |
| ORSTECH LSP 40, LSP PYRO | 0,046 W/mK | ORSTECH LSP 40, LSP PYRO |
| Reakce na oheň EN 13501-1 | | Reaction to Fire EN 13501-1 |
| ORSTECH 45, ORSTECH 65 | A1 | ORSTECH 45, ORSTECH 65 |
| ORSTECH 45H, 65H, LSP 40, LSP PYRO | A2-s1, d0 | ORSTECH 45H, 65H, LSP 40, LSP PYRO |



Insul Flex, s.r.o.

Sklad:

Náhodská 2528/63a

193 00, Praha 9

www.insulflex.cz info@insulflex.cz

Mob. Tel.: +420 608 240 036 Mob. Tel.: +420 725 363 173

Tel.: +420 281 862 010